

Cleang O

Gruppo carrellato filtrante per fumi di saldatura
 Groupe mobile aspirofiltrant pour fumées de soudure
 Cartridge portable welding fumes filter
 Mobiles Filtergerät für Schweißbrauch
 Unidad de filtración móvil para humos de soldadura

Optionals

Evolution No-Smoke 3 mt Ø150mm



Technical Data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensions | 756x702x916mm |
| Weight w/o arm | ca 80 kg |
| Dynaflex suction arm | Ø160 mm - 2/3 mt |
| Motor power | 1,1 kW |
| Power supply | 230/400V 3PH 50Hz |
| Rated current | 2,52 A |
| Noise level | 72 dB(A) |
| Extraction capacity at hood | max 1400 m³/h |
| Maximum pressure clogged filter | 800 Pa |

General Informations

| | |
|-------------------|-----------|
| Type of filter | Cartridge |
| Filter surface | 12 m² |
| Filter efficiency | >99,9% |
| Filter material | Cellulose |

Optionals

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Charcoal cartridge 2,5 Kg | Charcoal cartridge 10 Kg |
|------------------------------|-----------------------------|



60th
 1958-2018
 Anniversary

www.coral.eu

CORAL
 ANTIPOLLUTION SYSTEMS



Il **CLEANGO** è un filtro carrellato compatto studiato per un uso occasionale in presenza di basse concentrazioni di fumi e polveri, equipaggiato con braccio flessibile DYNAFLEX da 2/3mt che richiede il più basso sforzo nella categoria dei bracci articolati per l'estrema facilità di posizionamento. Il monitoraggio del filtro mediante contaore garantisce un' elevata sicurezza d'uso in relazione alla cartuccia filtrante di ben 12 m². Disponibile la versione a muro (**Cleango Wall**).



Le **CLEANGO** est un filtre mobile, compact, conçu pour une utilisation ponctuelle, lors de travaux occasionnelles, sans grande concentration de polluants, fumées, poussières, il est équipé d'un bras flexible DYNAFLEX de 2/3mt qui est d'une tres grande facilité d'utilisation, un des plus souple parmi les bras articulés par l'extrême facilité de positionnement. La gestion du filtre a l'aide d'un compteur horaire permet de toujours travailler en sécurité grace également a la cartouche filtrante de 12 m² de surface filtrante. Il existe également une version murale (**Cleango Wall**).



CLEANGO is a compact portable unit designed for occasional use with low amounts of dust & smoke. DYNAFLEX 2/3 meter flexible Arm requires lowest effort in the arms category. Filter counter monitoring give an increase of safety in connection with the 12 m² cartridge. Wall version available (**Cleango Wall**).



CLEANGO ist ein mobiles Filtergerät zum gelegentlichen Einsatz vom Absaugen von Stäuben und Rauch. Ausgestattet ist die fahrbare Filtereinheit mit dem sehr leicht beweglichen 2/3 Meter langen Absaugarm DYNAFLEX.

Ein Stundenzähler überwacht den Einsatz der 12m² großen Filterpatrone. Ebenfalls ist der **Cleango Wall** als Wandausführung erhältlich.



El nuevo equipo móvil y compacto **CLEANGO**, ha sido estudiado para un uso ocasional con presencia de bajas concentraciones de humos y polvos, equipado con un brazo de aspiración flexible DYNAFLEX de 2/3 metros de longitud, otorgando a este brazo el más suave de su categoría en el movimiento y facilidad de posición. El control de la suciedad del filtro, es posible mediante un cuenta horas, que garantiza una elevada seguridad de uso en relación al cartucho filtrante de 12m². Este equipo, también es fabricado en la versión a pared (**Cleango Wall**).



CLEANGO WALL
& Evolution No-Smoke
Ø150mm

Technical Data

| | |
|--|---------------|
| Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Medidas | 756x702x916mm |
|--|---------------|

| | |
|---|----------|
| Peso senza braccio Poids sans bras Weight w/o arm Gewicht ohne Arm Peso sin brazo | ca 80 kg |
|---|----------|

| | |
|--|------------------|
| Braccio aspirante Dynaflex Bras aspirant Dynaflex Dynaflex suction arm Absaugarm Dynaflex Brazo aspirante Dynaflex | Ø160 mm - 2/3 mt |
|--|------------------|

| | |
|---|--------|
| Potenza motore Puissance Motor power Motorleistung Potencia | 1,1 kW |
|---|--------|

| | |
|---|-------------------|
| Tensione Voltage Power supply Tensión Tensión | 230/400V 3PH 50Hz |
|---|-------------------|

| | |
|---|--------|
| Corrente nominale Courant nominal Rated current Stromaufnahme Corriente nominal | 2,52 A |
|---|--------|

| | |
|---|----------|
| Livello sonoro Niveau sonore Noise level Schallpegel Nivel sonoro | 72 dB(A) |
|---|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| Portata alla cappetta Débit sur la hotte Extraction capacity at hood Luftmenge an der Haube Caudal en la campana | max 1400 m ³ /h |
|--|----------------------------|

| | |
|---|---------|
| Pressione massima filtro intasato Pression max filtre encrassé Maximum pressure clogged filter Max.Druck bei sättigten Filter Presión máxima con Filtro sucio | 1250 Pa |
|---|---------|

General Informations

| | |
|---|--|
| Tipo di filtro Type de filtre Type of filter Filtertyp Tipo de filtro | Cartuccia Cartouche Cartridge Filterpatrone Cartucho |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Materiale del filtro Matériau de filtre Filter material Filtermaterial Material de filtro | Cellulosa Cellulose Cellulose Zellulose Celulosa |
|---|--|

| | |
|--|-------------------|
| Superficie filtrante Surface filtrante Filtering surface Filterfläche Superficie de filtración | 12 m ² |
|--|-------------------|

| | |
|--|--------|
| Efficienza di filtrazione Efficacité de filtration Filter efficiency Filterleistung Eficiencia de filtración | >99,9% |
|--|--------|

| | |
|--|-------|
| Classificazione Classification Classification Klassifikation Clasificación | M-CEL |
|--|-------|

Optionals

| | |
|---|----------------|
| Cartuccia con carboni attivi Cartouche avec charbons actifs Charcoal cartridge Filterpatrone mit Aktivkohle Cartucho con carbones activos | 2,5 Kg / 10 Kg |
|---|----------------|

Tutte le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti. La CORAL si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
Toutes les images et les données sus-indiquées peuvent être modifiées et améliorées. CORAL a le droit d'effectuer ces changements sans obligation de préavis.
All images and values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements. CORAL reserves the right to change them without previous advice.

Änderungen vorbehalten.

Todas las imágenes y los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones. CORAL se reserva el derecho de modificarlos sin aviso previo.



CORAL S.p.a.

Corso Europa, 597 - 10088 Volpiano (Torino) ITALY

☎ +39 011 9822000 Fax +39 011 9822033-044

SOCIETÀ DI ENGINEERING - SOCIÉTÉS D'INGENIERIE - ENGINEERING SISTER COMPANIES -
INGENIEURFIRMEN - SOCIEDADES DE INGENIERIA

| ITALIA | FRANCE | ENGLAND U.K. | MIDDLE EAST | U.S.A. |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| MILANO ☎ +39 02 95301003 | LYON ☎ +33 4 74 944 562 | LITTLEBOROUGH | DUBAI UAE | RALEIGH NC |
| TORINO ☎ +39 011 9980141 | PARIS ☎ +33 1 60 868 069 | ROCHDALE | ☎ +971 56 1028130 | ☎ +1 919 532 0060 |
| VICENZA ☎ +39 0444 322251 | POITIERS ☎ +33 5 49 379 596 | ☎ +44 1 706 373100 | | |
| BOLOGNA ☎ +39 051 6926335 | | | | |

www.coral.eu